

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN

Afmetingen van lokalen en werkruimten :

- de lokalen zijn tenminste 2,5 m hoog
(de delen die geen 2,5 m hoogte bereiken worden niet meegeteld voor de bepaling van het minimum volume of de minimum oppervlakte)
- iedere werknemer beschikt over een werkelijke ruimte van tenminste 10 m³
- iedere werknemer beschikt over een vrije oppervlakte van tenminste 2 m²
- risicoanalyse kan behoefte aan grotere afmetingen aantonen
- de werkruimte is vrij van obstakels en vrij van onnodige opslag

Schoonmaak en onderhoud :

- arbeidsplaatsen en installaties onderhouden
- gebreken zo snel mogelijk herstellen
- arbeidsplaatsen schoonmaken
 - volgens geschikte schoonmaakmethodes (nat, droog, ...)
 - met geschikte schoonmaakmiddelen (bezem, stofzuiger, ...)
 - met geschikte schoonmaakproducten (ontvetten, ontsmetten, ...)
 - voldoende frequent
- vloeren, muren, plafonds, bekledingen, van die aard dat schoonmaak mogelijk is
- afval verzamelen en verwijderen van de arbeidsplaats

Vloeren :

- vrij van hobbels en putten
- geen gevaarlijke hellingen
- uitvoering vast, stabiel en slipvrij

Wanden :

- transparante wanden
 - ofwel vervaardigd uit veiligheidsmateriaal
 - ofwel zodanig afscheiden dat geen aanraking mogelijk is
 - ofwel tegen indrukken beschermen
- op transparante wanden op ooghoogte markering aanbrengen

Trappen, gaanderijen en platformen :

- afmetingen trap
 - breedte trap, in functie aantal personen
 - 1,25 cm per persoon voor trap die naar uitgang daalt
 - 2 cm per persoon voor trap die naar uitgang stijgt
 - 1 cm per persoon voor evacuatiewegen, deuren, vlucht-terrassen en hellende toegangen
 - minimale breedte 80 cm
 - doorgangshoogte : 200 cm
 - optrede : 17 cm
 - aantrede : 25 cm
 - traphelling : 20 tot 40°
- trapeuningen voorzien :

Breedte van de trap	Aantal open zijden	Type leuning
< 1m	0	minstens 1 leuning aan de rechterzijde in de richting van het afdalen
< 1m	1	minstens 1 leuning aan de zijkant
< 1m	2	2 leuningen, 1 aan elke zijde
> 1m maar < 2m	0, 1 of 2	2 leuningen, 1 aan elke zijde
> 2m	0, 1 of 2	3 leuningen, 1 aan elke zijde én 1 in het midden

- samenstelling trapeuningen :
 - handleuning op 75 tot 85 cm van de grond
 - tenminste 7 cm ruimte tussen leuning en achterliggende oppervlakken
 - kantlijst onderaan
 - tussenleuning
- platform : trappen voorzien van een platform (tenminste 75 op 55 cm) voor elk hoogteverschil van 3,6 m
- aansluiting op circulatiewegen :
 - voet en hoofd van de trap op tenminste 1 m van circulatiewegen houden
 - zo niet, leuningen voorzien
 - tussen toegangsdeur en trap een platform voorzien
- leuningen werkplatform :
 - leuning aan de open zijden
 - hoogte tussen 1 en 1,2 m
 - kantlijst onderaan 15 cm hoog
 - tussenleuning op 40 tot 50 cm

Toegang tot daken van materialen die niet voldoende weerstand bieden :

- toegang beperken door technische middelen (barrières)
- instructies voor toegang tot de zone
- slechts toegang mits aangepaste uitrusting en preventiemaatregelen

Ramen, bovenlichtvoorzieningen, ventilatievoorzieningen :

- veilig openen, sluiten, regelen
- ook in geopende stand geen risico
- zo ontwerpen dat schoonmaak veilig kan
 - van binnen uit
 - 180° kantelende ramen
 - naar binnen opendraaiende ramen
 - van buiten uit
 - via balkon
 - via gondels
 - via vaste toegang tot het dak

Deuren en poorten :

- transparante deuren en poorten :
 - transparante oppervlakken van deuren en poorten
 - ofwel vervaardigd uit veiligheidsmateriaal
 - ofwel tegen indrukken beschermen
 - op transparante deuren op ooghoogte markering aanbrengen
 - klapdeuren moeten transparant gedeelte hebben
- schuifdeuren kunnen niet uit de rails lopen of omvallen
- poorten die naar boven toe opengaan kunnen niet terugvallen
- deuren op vluchtwegen :
 - passend markeren
 - te allen tijde te openen wanneer werknemers aanwezig
- poorten hoofdzakelijk voor verkeer van voertuigen :
 - aparte doorgang voor voetgangers voorzien in onmiddellijke nabijheid poort
- automatische deuren en poorten :
 - noodstopvoorziening
 - kunnen ook met hand worden geopend

Wegen :

- ontwerp
 - zo dat ze veilig te gebruiken zijn
 - zo dat werknemers in de buurt geen risico lopen
- afmetingen wegen
 - minimum breedtes wegen :
 - doorgang voor voetgangers : 100 cm
 - afstand tussen machines m.b.t. toegang werkpost : 80 cm
 - breedte voor occasionele toegang : 60 cm
 - afstand tussen paletten, containers, stockage of werkposten : 50 cm
 - ruimte vóór de werkpost : 100 cm
 - ruimte vooraan indien achter de werknemers een rijweg : 150 cm
 - afscherming tussen wegen en gevaarlijke werkzaamheden
 - vrije hoogte wegen voor voetgangers : minimum 2 m
 - leuningën voorzien indien circulatieweg zich op meer dan 70 cm hoogte bevindt t.o.v. de onmiddellijke omgeving
 - wegen voor voertuigen op voldoende afstand van deuren, doorgangen, ...
 - goede zichtbaarheid op rijwegen (geen zicht belemmeren, desnoods spiegels)
 - tracé van wegen duidelijk afbakenen en signalisatie voorzien
 - witte lijn 15 cm breedte
 - grondmarkeringen i.v.m. snelheid, voorrang, rijrichting, ...
 - pictogrammen duiden hindernissen aan

**Roltrappen en -paden :**

- uitgerust met noodstopvoorzieningen
- goed onderhouden

Laadkaaien en laadplatforms :

- elke 20 m een uitgang (helling of trap naar begane grond)
- werknemers mogen niet kunnen gekneld geraken
- werknemers mogen niet kunnen vallen
- laad- en loszones beschermen tegen weersinvloeden

Risico op vallen van personen of voorwerpen :

- putten of gaten in vloer of wand
 - ofwel afdekken (voldoende sterk om persoon te dragen)
 - ofwel collectieve beschermingsmiddelen voorzien (leuning)
- opslag van goederen
 - stevig stapelen
 - maatregelen tegen vallen (bijvoorbeeld omwikkelen met plastic)
- zones met val- of glijgevaar of beknelling van werknemers of met risico's voor vallende voorwerpen
 - toegang tot zone beperken door technische middelen (lint, ketting, leuning)
 - gevarezone markeren volgens veiligheids- en gezondheidssignalering
 - instructies voor toegang tot de zone
 - slechts toegang mits aangepaste uitrusting en preventiemaatregelen

Meer informatie :

- De gids “Personeelsvoorzieningen” uit de reeks SOBANE-strategie
- De gids “Veiligheid (ongevallen, vallen, ...)” uit de reeks SOBANE-strategie